

## YGS 25 Serisi ( 25W )

- \* Endüstriyel Tipi Terminal Çıkışlı Power Supply
- \* Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- \* Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- \* Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- \* Hava Dolaşımli Soğutma, Alüminyum Dış Gövde
- \* Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,3W)
- \* Yüksek Verim
- \* Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- \* Kalkış Zamanı, Hold Up : 20ms
- \* 2 yıl garanti



### Elektriksel Özellikler :

MODEL	YGS 25-12	YGS 25-24		
DC Çıkış Voltajı	12V	24V		
Çıkış Akımı (max.)	2,0A	1,0A		
Çıkış Gücü	25W	25W		
Çıkış Voltaj Ayar Aralığı	10,8 - 13,8V	20,5 - 27,5V		
Voltaj Toleransı	± 3,0%	± 2,0%		
Yük Regülasyonu	± 5,0%	± 3,0%		
Verimi	82%	86%		
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)			
Max. Giriş Akımı	0,35A / 176VAC - 0,25A / 230VAC			
AC Girişi	Vidalı Terminal			
DC Çıkış	Vidalı Terminal			
Kalkış (inrush) akımı	<12A			
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama			
Aşırı Akım Sınırlama	%105 ~ %120			
Ripple & Noise	1%Vp-p (Vout)			
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +70°C, 20~90% RH			
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +80°C, 10~95% RH			
Güvenlik Standartı	EN60950-1			
Ölçüleri (L*W*H)	86*59*37mm			
Paket Ölçüleri (L*W*H)	92*65*44mm			
Net Ağırlığı	0,190kg			

### Mekanik ölçüler

