

YGS 350 Serisi (350W)

- * Endüstriyel Tipi Terminal Çıkışlı Power Supply
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (180 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- * Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- * Hava Dolaşımli Soğutma, Alüminyum Dış Gövde
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<2,0W)
- * Yüksek Verim (>%85)
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * Kalkış Zamanı, Hold Up : 20ms
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	YGS 350-12	YGS 350-24	YGS 350-48	
DC Çıkış Voltajı	12V	24V	48V	
Çıkış Akımı (max.)	29,0A	14,6A	7,3A	
Çıkış Gücü	350W	350W	350W	
Çıkış Voltaj Ayar Aralığı	10,8 - 13,8V	22 - 27V	42 - 52V	
Voltaj Toleransı	± 3,0%	± 2,0%	± 2,0%	
Yük Regülasyonu	± 5,0%	± 3,0%	± 3,0%	
Verimi	86%	89%	90%	
AC Girişi	AC 180 - 264V (47 - 63Hz)			
Max. Giriş Akımı	4,2A / 176VAC - 3,2A / 230VAC			
AC Girişi	Vidalı Terminal			
DC Çıkış	Vidalı Terminal			
Kalkış (inrush) akımı	<100A			
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama			
Aşırı Akım Sınırlama	%105 ~ %120			
Ripple & Noise	1%Vp-p (Vout)			
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +70°C, 20~90% RH			
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +80°C, 10~95% RH			
Güvenlik Standartı	EN60950-1			
Ölçüleri (L*W*H)	215*115*50mm			
Paket Ölçüleri (L*W*H)	235*120*58mm			
Net Ağırlığı	1,100kg			

Mekanik ölçüler

