

YLS 25P Serisi (25W)

- * Endüstriyel Tipi Terminal Çıkışlı Power Supply
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- * Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,2W)
- * Yüksek Verim (>%84)
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * Kalkış Zamanı, Hold Up : 20ms
- * 2 yıl garanti

IP20


Elektriksel Özellikler :

MODEL	YLS 25P-5	YLS 25P-12	YLS 25P-24		
DC Çıkış Voltajı	5V	12V	24V		
Çıkış Akımı (max.)	3,0A	2,0A	1,0A		
Çıkış Gücü	24W	24W	24W		
Çıkış Voltaj Ayar Aralığı	-	-	-		
Voltaj Toleransı	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%		
Yük Regülasyonu	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%		
Verimi	82%	84%	86%		
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)				
Max. Giriş Akımı	0,25A / 176VAC - 0,2A / 230VAC				
AC Girişi	Terminal				
DC Çıkış	Terminal				
Kalkış (inrush) akımı	<12A				
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama				
Aşırı Akım Sınırlama	%105 ~ %120				
Ripple & Noise	1%Vp-p (Vout)				
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +45°C, 20~90% RH				
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +70°C, 10~95% RH				
Güvenlik Standartı	EN60950-1				
PCB Ölçüleri (L*W*H)	89*36*18mm				
Ölçüleri (L*W*H)	110*42*25mm				
Paket Ölçüleri (L*W*H)	115*45*28mm				
Net Ağırlığı	0.095kg				

Mekanik ölçüler

