

CYS 142C Serisi

30 Watt Tek Çıkışlı Switch-Mode

- * Masa Tipi Şarj Adaptörü, 2 Pin Europlug
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- * Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- * Otomatik Tampon Şarj ikazı
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,5W)
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	CYS 142C-12	CYS 142C-24		
DC Şarj Voltajı (max.)	13,8V	27,2V		
Şarj Akımı	2,00A	1,00A		
Akü (Pil) Anma Voltajı	12,0V	24,0V		
Akü (Pil) Kapasitesi	10 - 30Ah	5 - 15Ah		
Çıkış Gücü (max.)	30W	30W		
AC Giriş Voltajı (Frekansı)	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)			
AC Girişi	2 Pin EURO AC Sabit Güç Kablosu 1,5m			
DC Çıkış	2x0,75mm ² 1,5m çıkış kablosu (krokodil bağlantı)			
Max. Giriş Akımı	0,30A / 176VAC - 0,25A / 230VAC			
Kalkış (inrush) akımı	<25A			
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama			
Ters Voltaj Koruma	Çıkış sigortası (3,0A)			
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +45°C, 20~90% RH			
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +70°C, 10~95% RH			
Güvenlik Standardı	EN 60335-2-29			
PCB Ölçüleri (L*W*H)	109*44*26mm			
Ölçüleri (L*W*H)	118*50*33mm			
Net Ağırlığı	0,340kg			

Mekanik ölçüler

