# CYS 150C Serisi

## 150 Watt Tek Çıkışlı Switch-Mode

** Masa Tipi Şarj Adaptörü, 3 Pin Euro AC*
** Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 ~ 264Vac)*
** Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama*
** Aşırı Isı Koruma (histerezisli)*
** Otomatik Fan Soğutma*
** Yüksek Verimlilik*
** Otomatik Tampon Şarj ikazı*
** 2 yıl garanti*

## Elektriksel Özellikler :

| MODEL | CYS 150C-48 | CYS 150C-60 | CYS 150C-72 |
|---|---|---|---|
| DC Şarj Voltajı | 54,4V | 68V | 81.6V |
| Şarj Akımı | 2,5A | 2,3A | 2A |
| Akü (Pil) Anma Voltajı | 48V | 60V | 72V |
| Akü (Pil) Kapasitesi | 15 ~ 35Ah | 12 ~ 35Ah | 12 ~ 30Ah |
| Çıkış Gücü (max.) | 145W | 165W | 172W |
| Verimlilik (230VAC) | 86% | 87% | 88% |
| AC Giriş Voltajı (Frekansı) | AC 176 ~ 264V (47 ~ 63Hz) | | |
| AC Girişi | 3 Pin EURO AC Sabit Güç Kablosu 1,5m | | |
| DC Çıkış | C15 Soket 60cm | | |
| Max. Giriş Akımı | 1,5A(176VAC) 1,3A (230VAC) | | |
| Kalkış (inrush) Akımı | <50A | | |
| Kısa Devre Koruma | Otomatik Yeniden Başlama **(Dikkat ! Ters Bağlantı Koruma Yok)** | | |
| Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı | -10 ~ +45°C, 20~90% RH | | |
| Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı | -20 ~ +70°C, 10~95% RH | | |
| Güvenlik Standardı | EN 60335-2-29 | | |
| PCB Ölçüleri (L*W*H) | 149x86x45mm | | |
| Ölçüleri (L*W*H) | 160x88x60mm | | |
| Net Ağırlığı | 0,730kg | | |

**Çalışma Prensibi :** Cihazın çıkış uçları boşta iken YEŞİL ışık yanar. Akü (veya akü grubu) doğru şekilde bağlandığında KIRMIZI ışık yanar ve voltaj/akım sınırlarını aşmadan, şarj işlemini yapar. Şarj sonuna yaklaştıkça cihaz akımı kısar ve tekrar YEŞİL ışığa dönüşerek "Tampon Şarj"a geçer. Bu rejimde bağlı kaldığı sürece akünün (akülerin) tam şarjlı kalmasını sağlar. Düşük voltajlı bozuk aküler bağlandığında YEŞİL ışık yanıp sönerek,uyarı verir.

Mekanik ölçüler




DC SOKET IEC-C15






Her hakkı saklıdır. Yazılı izin olmadan bu dökümanın hiç bir kısmı kopya, kayıt, basım veya diğer herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.